

SYSTEM:	BEDINGUNGEN:	ZULASSUNGEN:	WANDSTÄRKE:	MATERIAL:
SANRO-AQUA - FB: Feuchteunempfindliche Abgasleitung für die Schornsteinsanierung bzw. die Querschnittsanpassung für den Einsatz bei Fest- brennstoffen. (Rund und oval).	Öl - Gas - Festbrennstoffe max. 400°C im Dauertemperaturbereich, Unterdruck, Mindest- temperatur am Abgasstutzen = 40°C	DIBt-Zulassung: Z-7.3-1463 vom: 11.03.2003 bis: 15.02.2008	Rohre und Formteile: 0,6mm - 1,0 mm	Edelstahl V4A Werkstoff-Nr. 1.4404 / 1.4539 / 1.4571

Kaminabdeckung incl.  
Regenabweiser

Rohrelement

Abstandshalter

Prüföffnung mit  
Schiebetür

VA-Tür

Rohrelement

Abstandshalter

Zwischenstütze

Abstandshalter

Schiebestück

Feuerungsanschluss 87°  
mit Kondensatabweiser

Bogen 87°  
mit Reinigung

Bogen 87°  
ohne Reinigung

Prüföffnung mit  
Kasten

VA-Tür

Kondensat-  
Sammelschale

