FUTURE DW / DWD / BHKW
BESTELLFORMULAR

SCHRÄDER ABGASTECHNOLOGIE

Kunde / Planer: _____

Name Besteller: _____

Lieferadresse: _____

_____

Bestelldatum: _____ gewünschtes Lieferdatum: _____

Lieferart: _____ gewünschte Zustellung: Standard

Bauvorhaben: _____

Bitte angeben:

☐ **Future DW** ☐ **Future DWD** ☐ **Future BHKW**

☐ feuchteunempfindlich ☐ Unterdruck

☐ Festbrennstoffe ☐ Überdruck

☐ Kunststoffbeschichtung RAL _____ ☐ glänzend ☐ seidenmatt

Benötigter Innendurchmesser: Ø bitte auswählen

Materialstärke: 0,6 mm x 0,6 mm, Isolierung: 30 mm

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
S7/8 093	Konsole verstellbar 50 - 100 mm	
S7/8 094	Konsole mit Verlängerung 50 - 250 mm	
S7/8 095	Konsole mit Verlängerung 50 - 400 mm	
S7/8 096	Konsole mit Verlängerung 50 - 600 mm	
S7/8 194	Konsole aus Vierkant, 340 mm lang	
S7/8 195	Konsole aus Vierkant, 440 mm lang	
S7/8 196	Konsole aus Vierkant, 540 mm lang	
S7/8 019	Konsolplatte mit Ablauf senkrecht ☐ Mit Hutmutter	
S7/8 018	Konsol- oder Fundamentplatte mit Ablauf seitlich ☐ Mit Hutmutter	
S7 020	Konsol- oder Fundamentplatte geschlossen	
S7 016	Stützfuß geschlossen kürzbar	
S7/8 017	Stützfuß mit seitlichem Kondensatablauf kürzbar ☐ Mit Hutmutter	
S8 115	Fuß kürzbar für Bogen mit Stützfuß	
S7 022	Rußtopf geschlossen	
S7 021	Rußtopf m. Ablauf ☐ Mit Hutmutter	
S7/8 091	Zwischenstütze mit Abkantung	
S8 092	Zwischenstütze für Spannverbindung	
S7 026	Prüföffnung mit Kasten u. Tür	
S7 025	Prüföffnung mit Deckel halbrund	
S7/8 032	Prüföffnung mit Quetschdeckel max. 200°C	
S7/8 028	Prüföffnung mit konischem Deckel	
S7/8 023	Prüföffnung allround	
S7/8 235	Prüföffnung mit Deckel halbrund mit 3 Messstutzen	
S7 024	P-F-Kombi 90° oder ☐ 87°, gegenüberliegend	
S7/8 037	Feuerungsanschluss 90° oder ☐ 87°	
S7/8 040	Feuerungsanschluss 45°	
S8 059	Bogen 87° mit Stützfuß	
S7 034	Rohr 500 mm lang kürzbar incl. doppeltem Wandfutter	

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
S7 053	Übergang DW/EW incl. doppeltem Wandfutter bündig	
S7/8 051	Übergang DW/EW ☐ eng ☐ weit ☐ weit weit Maßangabe Ø _____ mm	
S7/8 951	Übergangsstück EW/DW ☐ eng ☐ weit ☐ weit weit Maßangabe Ø _____ mm	
S8 054	Übergang DW/EW als Kesselanschluss incl. Dichtset Maßangabe Ø _____ mm	
S7/8 050	Schiebestück NL 440 - 690 mm ohne Dichtung	
S8 050	Schiebestück NL 535 - 785 mm incl. Dichtung	
S8 029	Prüföffnung mit konischem Deckel für Verbindungs-leitung (Future DWD/BHKW)	
S8 035	Prüföffnung mit Quetschdeckel für Verbindungs-leitung (max. 200°C) (Future DWD/BHKW)	
S7 027	Prüföffnung mit Deckel halbrund / Kondensatfalle mit Abl. 1" u. Hutmutter	
S7/8 048	Rohrelement mit Messstutzen	
S7/8 052	Rohrelement mit Kondensatablauf	
S7/8 082	Rohr mit Kondensatfalle und Ablauf	
S7/8 180	Rohrelement mit 3 Messstutzen	
S7/8 043	Rosette	
S7/8 122	Klemmband	
S8 125	Spannverbindung kpl. innen u. aussen (Future DWD/BHKW)	
S7/8 004	Rohrelement NL 1.005 mm	
S7/8 003	Rohrelement NL 505 mm	
S7/8 002	Rohrelement NL 335 mm	
S7/8 001	Rohrelement NL 255 mm	
S8 008	Rohrelement NL 1.005 mm für Verbindungsleitung (Future DWD/BHKW)	
S8 007	Rohrelement NL 505 mm für Verbindungsleitung (Future DWD/BHKW)	

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
S8 006	Rohrelement NL 335 mm für Verbindungsleitung (Future DWD/BHKW)	
S8 005	Rohrelement NL 255 mm für Verbindungsleitung (Future DWD/BHKW)	
S8 012	Rohrelement NL 1.005 mm einseitig verspannt (Future DWD/BHKW)	
S8 011	Rohrelement NL 505 mm einseitig verspannt (Future DWD/BHKW)	
S8 010	Rohrelement NL 335 mm einseitig verspannt (Future DWD/BHKW)	
S8 009	Rohrelement NL 255 mm einseitig verspannt (Future DWD/BHKW)	
S7/8 089	Mündungsabschluss	
S7/8 174	Rohrelement mit Ablauf für senkrechte Leitung	
S7/8 055	Bogen 15°	
S7/8 056	Bogen 30°	
S7/8 057	Bogen 45°	
S7/8 062	Bogen 90° ohne Reinigung	
S7 065	Bogen 90° mit Reinigung	
S7/8 066	Bogen 90° mit Quetschdeckel (max. 200°C)	
S7/8 064	Bogen 90° mit kon. Deckel Deckel (Bitte Gradzahl angeben!)	
S//8 103	Wandhalter verstellbar 50 - 100 mm Bei Ø 80 - 120 mm Wandabstand 50 - 85 mm verstellbar	
S7/8 104	Wandhalter verstellbar von 50 - 250 mm	
S7/8 105	Wandhalter verstellbar von 50 - 400 mm	
S7/8 106	Wandhalter verstellbar von 50 - 600 mm	
S7/8 186	Dachdurchführung ineinander schiebbar incl. Regenabweiser u. Dichtband / unterer Stutzen _____ mm hoch	
S7/8 086	Dachdurchführung flach incl. Regenabweiser u. Dichtband	
S7/8 087	Dachdurchführung 5°-25° mit Regenkragen u. Dichtband ☐ zylindrisch / Bitte Gradzahl angeben _____ °	

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
S7/8 088	Dachdurchführung 26°-45° mit Regenkragen u. Dichtband ☐ zylindrisch / Bitte Gradzahl angeben _____ °	
S7/8 045	Blende 0° ☐ 1-teilig ☐ 2-teilig	
S7/8 044	Universalblende 0- 45°, 2-teilig	
S7/8 192	Blende 0°, hinterlüftet, ☐ 1-teilig ☐ 2-teilig	
S7/8 193	Universalblende 0-45° hinterlüftet 2-teilig	
S7/8 146	Fußteil mit Auflageplatte, Einschub rund bzw. oval Bitte Schachtmaß angeben: Ø _____ mm	
S7 148	Fußteil mit Auflageplatte, Einschub eckig bzw. abgerundet ☐ eckig ☐ abgerundete Ecken Bitte Schachtmaß angeben: _____ mm × _____ mm	
S7/8 177	Fußteil hinterlüftet mit Regenkragen Bitte Schachtmaß angeben: _____ mm × _____ mm ☐ eckig ☐ abgerundete Ecken Ø _____ mm	
S7/8 200	Abspannset 1.500 - 2.500 mm verstellbar	
S7 250	Dachhaken f. Abspannset	
S7/8 128	Seilabspannschelle	
S7/8 129	Sparrenhalter	
S7/8 190	Blinddeckel f. DW/EW isoliert	
S7 176	Drosselklappe mit Handverstellung	
S7 175	Aufpreis für eingeb. Kugelfang	
S0 082	Regenhaube mit Funkenschutz	
S0 081	Regenhaube ohne Funkenschutz	
S0 210	Wanddurchführung Variante 1 für Wandstärke 120 mm inkl. 1 Frontplatte ☐ ohne Frontplatte	
S0 211	Wanddurchführung Variante 1 für Wandstärke 240 mm inkl. 1 Frontplatte ☐ ohne Frontplatte	
S0 212	Wanddurchführung Variante 1 für Wandstärke 360 mm inkl. 1 Frontplatte ☐ ohne Frontplatte	
S0 213	Wanddurchführung Variante 1 für Wandstärke 1000 mm inkl. 4 Frontplatten ohne Frontplatten	

Anmerkungen:

Bestellung per Fax:	Bestellung per E-Mail:	Lieferung ab 1.000,00 € Nettowarenwert frachtfrei (innerhalb Deutschland, ohne Inseln)
+49 (0) 23 07 / 72 09 5	**Bestellung@schraeder.com**	

SCHRÄDER ABGASTECHNOLOGIE

Hemsack 11-13
59174 Kamen

Fon: +49 (0) 23 07 / 9 73 00-0
Fax: +49 (0) 23 07 / 9 73 00-55

kamen@schraeder.com
www.schraeder.com

SCHRÄDER ABGASTECHNOLOGIE